

## **Kindersicherheit (Child Safety) DIN 13120:2014**

Kindersicherheit: Ein Muss! Kindersicherheit ist auch ein Thema beim innenliegenden Sonnenschutz.

Die meisten Gefahrenquellen für Säuglinge und Kleinkinder lauern im häuslichen Umfeld. Pro Jahr verunfallen ca. 1,7 Mio Kinder in Deutschland. Mehr als ein Drittel dieser Unfälle passieren Zuhause. Damit sich kein Kind an einer Kette oder Schnurschleife eines Sonnenschutzproduktes stranguliert, hat die Europäische Kommission ein entsprechendes Gesetz DIN 13120:2014 verabschiedet, dass am 01.09.2014 in Kraft tritt.

Für folgende Produkte gilt die EU-Norm:

**Raffrollos**  
**Vorhang-Garnituren mit Schnurzug**  
**Flächenvorhänge**  
**Vertikal-Anlagen**  
**Cosiflor-Faltstores**  
**Doppelrollos**

Die Gefahr einer Strangulierung soll durch Fixierungspunkte an der Wand gebannt werden. Die Schlaufen mit so genannten ortsfesten Spannvorrichtungen oder Zugschnüren sind aufgrund ihrer Reißfestigkeit mindestens 150 cm vom Boden entfernt an der Wand fixieren.

Bei all unseren Sonnenschutzprodukten legen wir entsprechendes Montagematerial bei. Bedienungsketten müssen grundsätzlich gespannt werden.

- Anlagen mit Kettenzug erhalten deshalb einen Kettenspanner (z. B. Vertikal-Anlagen, Raffrollos und Rollos)
- Schnurzugendlos-Bedienungen liegt ein Schnurspanner bei. (z. B. Jalousetten)
- Produkte mit Aufzugskordeln erhalten automatisch Schnurwickler (cosiflor F 1 und Slope-Anlagen)

Bitte achten Sie auf die korrekte Montagehöhe dieser Spannvorrichtungen: mind. 150 cm vom Boden entfernt. Bei allen cosiflor-Anlagen mit Schnurzug öffnet sich der Schnursammler automatisch bei unsachgemäßer Handhabung.

Gerne nehmen wir bei Bestellungen Ihre Einbau-/Montagehöhe mit auf. Dann ermitteln wir darauf die richtige Bedienungslänge. Diese errechnet sich nach einer ganz einfachen Formel:

**Einbau-/Montagehöhe bekannt: → Einbau-/Montagehöhe minus 150 cm = Bedienungslänge.**

Teilen Sie uns die Einbau-/Montagehöhe nicht mit, ermitteln wir die Bedienungslänge wie folgt:

**Anlagenhöhe ≤ 250 cm → max. Bedienungslänge = 100 cm oder kürzer**

**Anlagenhöhe ≥ 250 cm → max. Bedienungslänge = Anlagenhöhe minus 150 cm**

Wenn Sie eine bestimmte Bedienungslänge wünschen und diese nach den Regeln der Kindersicherheit zu lang ist, werden wir Sie darüber informieren. Sie können dann vor Ort entscheiden, ob die Bedienungslänge geändert werden muss oder ob die bestellte Länge Gültigkeit hat. Nur Sie können die Situation vor Ort kennen und entsprechend einschätzen.

In gleicher Weise verhält es sich bei nicht mitgeteilten Einbau-/Montagehöhen. Bedingt durch die Berechnungsformeln für Bedienungslängen kann dadurch eine Ketten- oder Schnurlänge entstehen, die dem Endverbraucher auf den ersten Blick zu kurz erscheint. Rein rechtlich stellt diese normgerechte Lieferung von kindersicheren Produkten mit entsprechend kurzen Bedienelementen keinen Mangel dar. Gerade deshalb ist das aufklärende Gespräch zwischen Ihnen als Fachhändler und dem Endverbraucher zum Thema Bedienlänge in Bezug auf Kindersicherheit extrem wichtig.

Im Objektbereich haben in der Regel Kinder keinen Zutritt. Wenn Sie für diesen Bereich Sonnenschutzanlagen bestellen, geben Sie uns dies bitte bei der Bestellung an. Dann liefern wir die Anlagen ohne Zubehör für Kindersicherheit. Gleichzeitig fügen wir der Lieferung/Rechnung einen entsprechenden schriftlichen Hinweis bei, dass die Anlagen ohne Kindersicherheit gefertigt und geliefert wurden. Dies sollten Sie Ihrem Kunden gegenüber ebenfalls schriftlich mitteilen.

Kinder brauchen einen speziellen Schutz. Wir werden Gefahrenquellen für Kinder nie 100 %ig ausschalten können. Aber wir können Eltern und Kinder vor nicht sofort erkennbaren Gefahren warnen. Dies ist Sinn und Zweck des Produktsicherheitsgesetzes. Deshalb tragen Sie und wir mit diesen Maßnahmen einen kleinen Teil zur Sicherheit der Kinder bei.

Bitte benutzen Sie unsere Bestellformulare, auszudrucken unter [www.gebalux/downloads](http://www.gebalux/downloads)

Zum besseren Verständnis sehen Sie nachstehend noch zwei Beispielwarnhinweise, die wir zu den jeweils bestellten Produkten beilegen werden.